

Tubi tondi, quadri e rettangolari formati a freddo da nastro laminato a freddo secondo la norma EN 10305

TUBI VERNICIABILI

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220 + CR2S3

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- *Ulteriori qualità di acciaio*
- *Altri diametri, spessori e lunghezze*
- *Trattamenti termici*
- *Scordonatura interna della saldatura*
- *Imballi speciali*
- *Posizionamento della saldatura*

TUBI SALDATI TONDI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore											
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2	2,5
8	31,3	34,6	36,3	40,2	43,0	45,4						
10	37,1	41,7	44,3	48,9	53,4	56,2	60,1	65,4	74,7	78,8		
12	38,5	41,4	45,7	50,0	55,1	59,7	64,6	69,7	80,4	85,1		
13	44,0	47,6	52,8	57,8	63,7	69,1	75,1	80,9	93,5	99,3		
14	39,3	45,0	50,6	56,0	61,9	67,5	73,4	79,1	90,0	95,3	125,0	
15	43,2	48,0	53,9	60,0	66,1	72,2	78,7	84,5	96,4	102,4	134,1	
16	44,0	48,9	55,3	61,9	68,4	74,5	81,0	87,4	99,8	105,6	138,6	
17	51,2	57,6	65,0	73,3	81,1	88,4	96,4	104,0	119,0	126,3	165,3	
18	44,9	51,1	57,8	65,7	72,5	79,6	86,6	93,5	106,7	113,3	149,1	
19	54,6	62,6	71,1	80,8	89,5	98,2	107,2	115,6	132,3	140,7	185,1	
20	48,9	56,8	63,4	71,9	79,9	87,4	95,2	102,8	117,5	125,0	165,1	206,3
22	52,6	61,5	68,7	78,1	86,6	94,9	103,5	111,7	127,9	136,0	180,1	225,7
25	58,0	67,6	75,8	85,9	95,3	104,7	114,0	123,2	140,9	150,0	199,5	251,3
28	65,9	76,4	86,2	96,7	107,3	117,9	128,3	138,7	158,9	169,3	225,6	284,7
30	70,7	82,0	92,4	103,7	115,3	126,3	137,9	149,1	170,8	181,9	243,0	307,3
32	75,3	87,7	98,6	110,7	124,1	135,6	148,0	160,1	182,9	196,2	262,1	331,6
35			110,2	122,4	136,3	148,1	161,7	175,5	202,1	215,5	288,6	365,2
38				135,6	148,0	161,3	176,0	191,4	220,1	234,7	314,6	399,0
40				143,1	157,4	170,8	186,3	201,8	232,2	247,3	325,8	413,2
42				152,2	167,5	183,4	196,6	212,7	244,4	260,5	349,5	444,3
45						197,0	210,9	228,3	262,8	279,8	376,0	477,8
48						210,2	225,1	244,0	280,8	299,0	402,1	511,9
50						226,1	247,1	259,2	292,6	311,7	419,5	534,1
54						251,3	274,5	291,8	336,2	358,2	481,7	612,8
57						265,5	290,2	308,5	355,1	378,9	509,7	648,6
60						277,8	299,8	324,9	374,3	398,9	537,4	683,8
70							369,5	400,6	461,7	492,8	652,0	818,8
76								443,0	511,2	545,3	734,4	934,7
80								466,8	538,5	574,3	774,3	986,1
89								533,5	615,4	656,9	885,5	1.127,4
102								603,9	696,9	744,2	1.004,1	1.279,8

TUBI SALDATI QUADRI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-5

Lato (mm)	Spessore								
	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
10	48,5	53,1	58,2	62,6	67,5	72,7	83,8	89,1	
12	55,3	63,4	66,1	72,3	78,4	84,4	95,9	102,0	
14	64,4	70,8	78,5	85,9	93,6	100,9	115,4	122,2	158,5
15	71,5	80,2	87,8	96,0	104,5	112,8	129,0	136,9	173,3
16	66,1	74,2	82,4	89,9	98,1	105,6	121,2	128,2	167,2
18	75,3	84,4	93,8	102,5	111,8	120,8	138,5	146,8	191,9
20			97,4	106,7	116,4	125,5	143,7	152,8	200,6
22		103,7	115,6	126,5	137,9	149,1	170,8	181,8	238,9
25			124,9	137,0	149,5	161,5	185,2	197,4	260,3
30			149,5	164,0	179,1	193,8	222,4	237,2	313,4
35				201,3	219,9	233,4	268,5	285,8	379,1
40				233,6	255,2	262,1	301,7	321,6	426,3

TUBI SALDATI RETTANGOLARI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
15	10	57,5	63,8	69,7	75,8	82,2	88,8	101,1	107,8	
20	10	66,5	74,2	81,1	88,5	96,4	103,9	118,6	126,6	168,6
	15	70,6	78,8	86,0	93,9	102,4	110,6	126,4	134,1	178,6
25	10	70,6	78,8	86,0	93,9	102,4	110,6	126,4	134,1	178,6
	15	80,6	90,0	98,6	107,7	117,3	127,0	145,2	154,3	206,1
30	10	80,6	90,0	98,6	107,7	117,3	127,0	145,2	154,3	206,1
	15			109,6	120,3	131,3	141,7	162,4	172,7	
	20			124,9	137,0	149,5	161,5	185,2	197,4	
35	10		101,5	113,0	123,7	134,9	145,7	167,1	177,7	233,6
	15		115,6	128,9	140,9	153,5	166,2	190,7	202,9	267,6
	20		127,1	141,5	155,0	169,1	182,7	209,9	223,2	295,2
40	10		115,6	126,5	138,4	150,6	163,1	187,1	198,9	267,6
	15		127,1	138,8	152,1	165,8	179,4	205,9	219,0	295,2
	20			149,5	164,0	179,1	193,8	222,4	237,2	
	25				183,4	199,9	216,5	248,7	264,9	357,7
	30				197,1	214,9	229,6	263,9	281,4	385,4
50	10				164,9	180,8	195,5	224,7	239,2	322,2
	15				181,7	199,1	216,0	247,8	263,9	356,3
	20				197,1	214,9	232,7	267,4	285,0	385,4
	25				210,7	230,1	249,0	286,1	305,0	412,3
	30				229,4	250,9	258,0	296,9	316,4	

TUBI SALDATI OVALI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
20	10	57,6	63,9	69,5	75,8	82,4	88,9	101,5	107,5	142,7
25	10	70,7	78,5	87,0	94,9	103,2	111,5	127,6	135,8	178,4
30	15			97,1	106,6	116,2	125,5	143,7	152,8	204,1
36	18			117,3	128,7	140,5	152,0	174,1	185,6	248,4
40	20				142,0	155,2	167,7	192,6	205,0	275,1