

Tubi tondi, quadri e rettangolari formati a freddo da nastro laminato a freddo secondo la norma EN 10305

TUBI VERNICIABILI

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220 + CR2S3

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- *Ulteriori qualità di acciaio*
- *Altri diametri, spessori e lunghezze*
- *Trattamenti termici*
- *Scordonatura interna della saldatura*
- *Imballi speciali*
- *Posizionamento della saldatura*

TUBI SALDATI TONDI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore												
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2	2,5	
8	26,6	29,4	30,9	34,2	36,5	38,6							
10	31,5	35,4	37,7	41,5	45,4	47,8	51,1	55,6	63,5	67,0			
12	32,8	35,2	38,8	42,5	46,8	50,7	54,9	59,2	68,3	72,3			
13	37,4	40,4	44,9	49,1	54,1	58,7	63,8	68,8	79,5	84,4			
14	33,4	38,3	43,0	47,6	52,6	57,4	62,4	67,2	76,5	81,0	106,3		
15	36,8	40,8	45,8	51,0	56,2	61,4	66,9	71,8	81,9	87,0	114,0		
16	37,4	41,6	47,0	52,6	58,1	63,3	68,9	74,3	84,8	89,8	117,8		
17	43,5	49,0	55,3	62,3	68,9	75,1	81,9	88,4	101,2	107,4	140,5		
18	38,2	43,4	49,1	55,8	61,6	67,7	73,6	79,5	90,7	96,3	126,7		
19	46,5	53,2	60,4	68,7	76,1	83,5	91,1	98,3	112,5	119,6	157,3		
20	41,6	48,2	53,9	61,2	67,9	74,3	80,9	87,4	99,9	106,3	140,3	175,4	
22	44,7	52,2	58,4	66,4	73,6	80,7	88,0	94,9	108,7	115,6	153,1	191,8	
25	49,3	57,5	64,4	73,0	81,0	89,0	96,9	104,7	119,8	127,5	169,6	213,6	
28	56,0	64,9	73,3	82,2	91,2	100,2	109,1	117,9	135,1	143,9	191,8	242,0	
30	60,1	69,7	78,5	88,1	98,0	107,4	117,2	126,7	145,2	154,6	206,6	261,2	
32	64,0	74,5	83,8	94,1	105,5	115,3	125,8	136,1	155,5	166,8	222,8	281,9	
35			93,7	104,0	115,9	125,9	137,4	149,2	171,8	183,2	245,3	310,4	
38				115,3	125,8	137,1	149,6	162,7	187,1	199,5	267,4	339,2	
40				121,6	133,8	145,2	158,4	171,5	197,4	210,2	276,9	351,2	
42				129,4	142,4	155,9	167,1	180,8	207,7	221,4	297,1	377,7	
45						167,5	179,3	194,1	223,4	237,8	319,6	406,1	
48						178,7	191,3	207,4	238,7	254,2	341,8	435,1	
50						192,2	210,0	220,3	248,7	264,9	356,6	454,0	
54						213,6	233,3	248,0	285,8	304,5	409,4	520,9	
57						225,7	246,7	262,2	301,8	322,1	433,2	551,3	
60						236,1	254,8	276,2	318,2	339,1	456,8	581,2	
70							314,1	340,5	392,4	418,9	554,2	696,0	
76								376,6	434,5	463,5	624,2	794,5	
80								396,8	457,7	488,2	658,2	838,2	
89								453,5	523,1	558,4	752,7	958,3	
102								513,3	592,4	632,6	853,5	1.087,8	

TUBI SALDATI QUADRI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-5

Lato (mm)	Spessore								
	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
10	41,2	45,1	49,5	53,2	57,4	61,8	71,2	75,7	
12	47,0	53,9	56,2	61,5	66,6	71,7	81,5	86,7	
14	54,7	60,2	66,7	73,0	79,6	85,8	98,1	103,9	134,7
15	60,8	68,2	74,6	81,6	88,8	95,9	109,7	116,4	147,3
16	56,1	63,0	70,0	76,4	83,4	89,8	103,0	109,0	142,1
18	64,0	71,7	79,7	87,1	95,0	102,7	117,7	124,8	163,1
20			82,8	90,7	98,9	106,7	122,1	129,9	170,5
22		88,1	98,3	107,5	117,2	126,7	145,2	154,5	203,1
25			106,2	116,5	127,1	137,3	157,4	167,8	221,3
30			127,1	139,4	152,2	164,7	189,0	201,6	266,4
35				171,1	186,9	198,4	228,2	242,9	322,2
40				198,6	216,9	222,8	256,4	273,4	362,4

TUBI SALDATI RETTANGOLARI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
15	10	48,9	54,2	59,2	64,4	69,9	75,5	85,9	91,6	
20	10	56,5	63	68,9	75,2	81,9	88,3	100,8	107,6	143,3
	15	60	67	73,1	79,8	87	94	107,4	114	151,8
25	10	60	67	73,1	79,8	87	94	107,4	114	151,8
	15	68,5	76,5	83,8	91,5	99,7	108	123,4	131,2	175,2
30	10	68,5	76,5	83,8	91,5	99,7	108	123,4	131,2	175,2
	15			93,2	102,3	111,6	120,4	138	146,8	
	20			106,2	116,5	127,1	137,3	157,4	167,8	
35	10		86,3	96,1	105,1	114,7	123,8	142	151	198,6
	15		98,3	109,6	119,8	130,5	141,3	162,1	172,5	227,5
	20		108	120,3	131,8	143,7	155,3	178,4	189,7	250,9
40	10		98,3	107,5	117,6	128	138,6	159	169,1	227,5
	15		108	118	129,3	140,9	152,5	175	186,2	250,9
	20			127,1	139,4	152,2	164,7	189	201,6	
	25				155,9	169,9	184	211,4	225,2	304
	30				167,5	182,7	195,2	224,3	239,2	327,6
50	10				140,2	153,7	166,2	191	203,3	273,9
	15				154,4	169,2	183,6	210,6	224,3	302,9
	20				167,5	182,7	197,8	227,3	242,3	327,6
	25				179,1	195,6	211,7	243,2	259,3	350,5
	30				195	213,3	219,3	252,4	268,9	

TUBI SALDATI OVALI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
20	10	49,0	54,3	59,0	64,4	70,0	75,6	86,3	91,4	121,3
25	10	60,1	66,7	74,0	80,7	87,7	94,8	108,5	115,4	151,6
30	15			82,5	90,6	98,8	106,7	122,1	129,9	173,5
36	18			99,7	109,4	119,4	129,2	148,0	157,8	211,1
40	20				120,7	131,9	142,5	163,7	174,3	233,8