




CARBON STEEL STRIPS AND SHEETS

EN • IT



MARCEGAGLIA
CARBON STEEL



STRIPS - PICKLED, COLD ROLLED AND GALVANIZED NASTRI - DECAPATI, LAMINATI A FREDDO E ZINCATI

DIMENSIONAL RANGE - GAMMA DIMENSIONALE

MIN. WIDTH - LARGHEZZA MIN.	8 mm
MAX. WIDTH - LARGHEZZA MAX.	2,000 mm
MIN. THICKNESS - SPESSORE MIN.	0.20 mm
MAX. THICKNESS - SPESSORE MAX.	16 mm

Hot rolled, cold rolled and galvanized steel strips by Marcegaglia Carbon Steel can match the most diverse requirements of target industries in terms of steel grades, width, thickness, tolerances and surface finish.

La gamma Marcegaglia Carbon Steel di nastri laminati a caldo, a freddo e zincati è la risposta alle più diverse esigenze di qualità, dimensioni, spessori, tolleranze ristrette e finiture superficiali dei settori industriali di riferimento.

The manufacturing capacity and logistic features of Marcegaglia Carbon Steel service centers worldwide allow maximum production flexibility of steel strip cold rolling and slitting.

La capacità produttiva e l'organizzazione logistica dei centri di servizio Marcegaglia Carbon Steel nel mondo consentono la più ampia flessibilità produttiva nella laminazione e nel taglio di nastri cesoiati.

1,300,000 t/y
manufacturing capacity

product: **strips**

thickness: **0.20/16 mm**

width: **8/2,000 mm**

product type: **pickled, cold rolled,
hot dip galvanized**

TYPICAL APPLICATIONS ESEMPI DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI

STEEL FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS ACCIAI PER APPLICAZIONI AUTOMOTIVE

A highly-customized range of steels is engineered according to automotive manufacturing standards, including galvanized or cold rolled high strength low alloy materials and high carbon alloys.

Tolleranze ed acciai speciali sono studiati per la fornitura del settore automobilistico, tra cui materiali microlegati zincati o laminati a freddo e acciai ad alto tenore di carbonio.



TYPICAL APPLICATIONS
ESEMPI DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI

Marcegaglia Carbon Steel steel strip specialties encompass, in addition to deep drawing grades, semi-processed magnetic steels and extra-smooth surface galvanized material for several specific industrial uses, including now fine blanking.

La gamma di nastri speciali Marcegaglia Carbon Steel comprende, oltre alle qualità per profondo stampaggio, acciai magnetici semiprocessati e materiali zincati con superficie liscia brillante per specifiche applicazioni industriali inclusa la tranciatura fine.



STEEL FOR ELECTRIC MOTORS
ACCIAI PER MOTORI ELETTRICI

STEEL FOR SHELVING AND FURNITURE
ACCIAI PER SCAFFALATURE E MOBILI METALLICI

STEEL FOR FINE BLANKING
ACCIAI PER TRANCIATURA FINE

STEEL FOR HOUSEHOLD APPLIANCES
ACCIAI PER ELETTRODOMESTICI

STEEL FOR RADIATORS
ACCIAI PER RADIATORI

STEEL FOR ELECTRICAL CONTROL BOARDS
ACCIAI PER QUADRI ELETTRICI DI CONTROLLO

STEEL FOR OTHER INDUSTRIAL APPLICATIONS
ACCIAI PER ALTRI USI INDUSTRIALI

STEEL FOR QUENCHING AND TEMPERING
ACCIAI PER TRATTAMENTI TERMICI



PICKLED STRIPS, SINGLE PASS STRIPS
NASTRI DECAPATI E SKINPASSATI



Product range *Gamma produttiva*

Min. thickness (mm) / spessore min.	1.20
Max. thickness (mm) / spessore max.	16
Min. width (mm) / larghezza min.	8
Max. width (mm) / larghezza max.	1530

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10025-2	Non-alloy structural steels <i>Acciai non legati per impieghi strutturali</i>	S185 S235JR up to J2 (*) S275JR up to J2 (*) S355JR up to K2 (*)
EN 10149-2	Hot-rolled high yield strength steels for cold forming <i>Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo</i>	S315MC up to S500MC (other grades upon request) <i>(altre qualità a richiesta)</i>
EN 10149-2	Hot-rolled high yield strength steels for cold forming with single pass cold rolling for improved tolerances <i>Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo, skinpassati con tolleranze speciali</i>	S355MC up to S600MC (other grades upon request) <i>(altre qualità a richiesta)</i>
EN 10111	Hot rolled low carbon steels for cold forming <i>Acciai a basso tenore di carbonio laminati a caldo in continuo per formatura a freddo</i>	DD11 up to DD14 (other grades upon request) <i>(altre qualità a richiesta)</i>
Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. <i>Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.</i>		

(*) CE marking available - *Vendibile con marcatura CE*

Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze dimensionali secondo norma EN 10051 (e altre norme internazionali equivalenti)</i>
- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements <i>Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma</i>



SPECIAL
TOLERANCES
UPON REQUEST

TOLLERANZE
SPECIALI
SU RICHIESTA



COLD ROLLED STRIPS

NASTRI LAMINATI A FREDDO



Product range

Gamma produttiva

Min. thickness (mm) / spessore min.	0.20
Max. thickness (mm) / spessore max.	6
Min. width (mm) / larghezza min.	8
Max. width (mm) / larghezza max.	1530

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10139	
Condizioni superficiali secondo EN 10139	
SURFACE APPEARANCE ASPETTI SUPERFICIALI	MA (standard) (normale)
	MB (improved) (migliorata)
	MC (superior) (superiore)
SURFACE FINISH FINITURE SUPERFICIALI	RR rough rugosa > 1,6 µm
	RM normal normale 0,6÷1,9 µm
	RC improved microrugosa ≤ 0,9 µm
	RL semi-bright liscia ≤ 0,4 µm
	RN bright lucida ≤ 0,2 µm

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130	
Condizioni superficiali secondo EN 10130	
SURFACE APPEARANCE ASPETTI SUPERFICIALI	A (standard) (normale)
	B (improved) (migliorata)
SURFACE FINISH FINITURE SUPERFICIALI	r rough rugosa > 1,6 µm
	m normal normale 0,6÷1,9 µm
	g semi-bright liscia ≤ 0,9 µm
	b bright lucida ≤ 0,4 µm

Supply conditions - Condizioni di fornitura
- Tolerances according to EN 10140 (for EN 10139, EN 10268 width ≤ 600 mm, EN 10132), EN 10131 (for EN 10268 width > 600 mm, EN 10130), EN 10341. Tolleranze secondo EN 10140 (per EN 10139, EN 10268 con larghezze ≤ 600 mm, EN 10132), EN 10131 (per EN 10268 con larghezze > 600 mm, EN 10130), EN 10341.
- Special tolerances upon request Tolleranze speciali su richiesta
- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazione specifiche di ciascuna norma

MANUFACTURING STANDARD Norma di fabbricazione	PRODUCT DESIGNATION Designazione prodotto	GRADE Qualità
EN 10139	Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold forming Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di acciaio dolce per formatura a freddo	DC01 LC/C290÷690 DC03 LC/C290÷590 DC04 LC/C290÷590 DC05LC, DC06LC
EN 10341	Cold rolled electrical non-alloy and alloy steel sheet and strip delivered in the semi-processed state Nastri e lamiere magnetici di acciaio non legato e legato laminati a freddo e forniti allo stato semifinito	M340-50K, M390-50K, M450-50K, M560-50K, M660-50K, M890-50K, M1050-50K, M390-65K, M450-65K, M520-65K, M630-65K, M800-65K, M1000-65K, M1200-65K
Marcegaglia standard	Cold rolled electrical non-alloy steel in the semi-processed Prodotti piani laminati a freddo per impiego elettrico semi processato	M310-50K
Marcegaglia standard	Cold rolled electrical non-alloy steel in the semi-processed Prodotti piani laminati a freddo per impiego elettrico semi processato	M1800-100K
EN 10268	Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming Prodotti piani laminati a freddo di acciaio ad alto limite di snervamento per formatura a freddo	HC220P, HC260P, HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA, H500LA-MM, HC180YD, HC220YD, HC260YD
EN 10132	Case hardening steel (cold rolled narrow steel strip for heat treatment) Acciai da cementazione (nastri di acciaio laminati a freddo da trattamento termico)	C10E, C15E, 16MnCr5, 17Cr3
EN 10132	Steels for quenching and tempering (cold rolled narrow steel strip for heat treatment) Acciai da bonifica (nastri di acciaio laminati a freddo da trattamento termico)	C22E, C30E, C35E, C40E, C45E, C50E, C55E, C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
EN 10132	Spring steel and other applications (cold rolled narrow steel strip for heat treatment) Acciai per molle e per altre applicazioni (nastri di acciaio laminati a freddo da trattamento termico)	C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, C100S, C125S, 48Si7, 56Si7, 51CrV4, 80CrV2, 75Ni8, 125Cr2, 102Cr6, 58CrV4
EN 10130	Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming Prodotti piani laminati a freddo di acciaio a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo	DC01, DC03, DC04, DC05, DC06
EN 10209	Cold rolled steel for vitreous enamelling Acciao laminato a freddo per smaltatura mediante vetrificazione	DC01EK, DC04EK
Marcegaglia Standard	Cold rolled steel for deep drawing Prodotti piani laminati a freddo per profondo stampaggio	DC06-S
Marcegaglia Standard	Cold rolled detensioned steel for direct use Prodotti piani laminati a freddo privi di tensioni con planarità migliorata	DC01-RTF
Marcegaglia standard STP 0032	Cold rolled electrical steel for high performance shearing Acciai ad alta tranciabilità per impiego magnetico	DC01LC-P
UNI 7958	Structural steels Acciai per impieghi strutturali	FE360
Marcegaglia standard STP 0044	Steel for radiators Acciai per radiatori	RAD-1
Marcegaglia standard	Full Hard steel Acciai Full Hard	Full hard steel grades are available for specific galvanizing requirements Sono disponibili diverse qualità di acciai crudi per le specifiche esigenze di prodotti zincati
Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.		

COLD ROLLED STRIPS
NASTRI LAMINATI A FREDDO

THICKNESS TOLERANCES FOR NOMINAL WIDTH <i>Tolleranze di spessore per larghezza nominale</i>							
nominal thickness		<125			≥125 e <600		
>	≤	A	B	C	A	B	C
	0,10	±0,008	±0,006	±0,004	±0,010	±0,008	±0,005
0,10	0,15	±0,010	±0,008	±0,005	±0,015	±0,012	±0,010
0,15	0,25	±0,015	±0,012	±0,008	±0,020	±0,015	±0,010
0,25	0,40	±0,020	±0,015	±0,010	±0,025	±0,020	±0,012
0,40	0,60	±0,025	±0,020	±0,012	±0,030	±0,025	±0,015
0,60	1,00	±0,030	±0,025	±0,015	±0,035	±0,030	±0,020
1,00	1,50	±0,035	±0,030	±0,020	±0,040	±0,035	±0,025
1,50	2,50	±0,045	±0,035	±0,025	±0,050	±0,040	±0,030
2,50	4,00	±0,050	±0,045	±0,030	±0,060	±0,050	±0,035

WIDTH TOLERANCES <i>Tolleranze sulla larghezza</i>							
nominal thickness		<125		≥125 e <250		≥250 e <600	
>	≤	A	B	A	B	A	B
	0,60	±0,15	±0,10	±0,20	±0,13	±0,25	±0,18
0,60	1,50	±0,20	±0,13	±0,25	±0,18	±0,30	±0,20
1,50	2,50	±0,25	±0,18	±0,30	±0,20	±0,35	±0,25
2,50	4,00	±0,30	±0,20	±0,35	±0,25	±0,40	±0,30
4,00	6,00	±0,35	±0,25	±0,40	±0,30	±0,45	±0,35



HOT DIP GALVANIZED STRIPS
NASTRI ZINCATI A CALDO





Product range <i>Gamma produttiva</i>	
Min. thickness (mm) / <i>spessore min.</i>	0.25
Max. thickness (mm) / <i>spessore max.</i>	4
Min. width (mm) / <i>larghezza min.</i>	8
Max. width (mm) / <i>larghezza max.</i>	1530

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10346	Steel flat products for cold forming <i>Acciai per imbutitura o piegamento a freddo</i>	DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D (other grades upon request) <i>(altre qualità da valutare)</i>
EN 10346	Structural steels <i>Acciai per impieghi strutturali</i>	S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, S280GD-DM*, S320GD, S350GD, S350GD-DM*, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
EN 10346	High yield strength steels for cold forming <i>Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo</i>	HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD, HX220YD, HX260YD, HX300YD
EN 10346	Dual phase steels <i>Acciai dual phase</i>	HCT450X, HCT490X, HCT590X, HCT780X, HCT980X (other grades upon request) <i>(altre qualità da valutare)</i>
EN 10346	Bake-Hardening - <i>Acciai Bake-Hardening</i>	HX220BD
ASTM A653	Hot dip zinc-coated steel <i>Acciai zincati a caldo</i>	
Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. <i>Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.</i>		

(*)According to Italian D.M. 17.01.2018 "Technical norms for construction"
In conformità al Decreto Ministeriale 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni"

Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze secondo norma EN 10143 (e altre norme internazionali equivalenti)</i>
- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements <i>Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma</i>



MORE ZINC LAYER
OPTIONS, NEW
STEEL GRADES

PIÙ OPZIONI
DI SPESSORE
DEL RIVESTIMENTO,
NUOVE QUALITÀ
DI ACCIAIO

NEW

TECHNICAL CHARACTERISTICS <i>Caratteristiche tecniche</i>		
COVERING <i>RIVESTIMENTO</i>	Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product (total of two sides). <i>Il rivestimento è espresso in grammi di zinco depositati su un metro quadro di prodotto (totale sulle due facce).</i>	Z50 up to Z725g/m²
SURFACE FINISHES <i>FINITURE SUPERFICIALI</i>	Standard finish for industrial use <i>Finitura standard per l'industria in generale</i>	A (normal appearance) <i>(normale)</i>
	Skinpassed surface <i>Fiore assente ottenuto con l'utilizzo dello skinpass</i>	B (improved surface) <i>(migliorata)</i>
	Smooth cylinder skinpass <i>Skinpassatura con cilindri lucidi</i>	B1 (smooth) <i>(liscia normale)</i>
	Double smooth cylinder skinpass <i>Doppia skinpassatura con cilindri lucidi</i>	B2 (bright) <i>(liscia brillante)</i>
SURFACE APPEARANCES <i>ASPETTO SUPERFICIALE</i>	Highest standard of finish <i>Aspetto curato al massimo (privo di difetti)</i>	C (superior) <i>(superiore)</i>
	Normal spangle <i>Stellatura normale</i> Reduced spangle <i>Stellatura ridotta</i>	N M
SURFACE TREATMENTS <i>TRATTAMENTI SUPERFICIALI</i>	Surface protection from oxidation, with improved suitability for plastic deformation. <i>Trattamento che protegge superficialmente il materiale da ossidazione, con un miglioramento dell'attitudine alla deformazione plastica.</i>	Oiling <i>Oleatura</i>
	Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating film. Only trivalent chromium is employed. <i>Reazione di conversione che consiste nella formazione di un film passivante per reazione dello strato di rivestimento con il bagno di trattamento. Solo a base di cromo trivalente.</i>	Chromating <i>Cromatazione</i>
	Transparent or semi-transparent hue organic coating with special protective, lubricant and antifingerprint properties. <i>Rivestimento organico trasparente o pigmentato (semitrasparente) con particolari proprietà protettive, lubrificanti e antifinger.</i>	Ecorsteel® <i>Antifingerprint</i>
Pre-treatment to allow subsequent painting cycle by purchaser <i>Pretrattamento per successiva applicazione di vernice da parte dell'acquirente</i>		No-rinse <i>Senza risciacquo</i>

OSCILLATED WOUND COILS
NASTRI IN MATASSE

Product range <i>Gamma produttiva</i>	
Min. thickness (mm) / <i>spessore min.</i>	1.2
Max. thickness (mm) / <i>spessore max.</i>	6
Min. width (mm) / <i>larghezza min.</i>	6
Max. width (mm) / <i>larghezza max.</i>	60



MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10139	Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold forming <i>Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di acciaio dolce per formatura a freddo</i>	DC01 LC/C290÷690 DC03 LC/C290÷590 DC04 LC/C290÷590 DC05LC, DC06LC
EN 10132	Case hardening steel (cold rolled narrow steel strip for heat treatment) <i>Acciai da cementazione (nastri di acciaio laminati a freddo da trattamento termico)</i>	C10E, C15E, 16MnCr5, 17Cr3
EN 10132	Steels for quenching and tempering (cold rolled narrow steel strip for heat treatment) <i>Acciai da bonifica (nastri di acciaio laminati a freddo da trattamento termico)</i>	C22E, C30E, C35E, C40E, C45E, C50E, C55E, C60E, 25Mn4, 25CrMo4, 34CrMo4, 42CrMo4
EN 10132	Spring steel and other applications (cold rolled narrow steel strip for heat treatment) <i>Acciai per molle e per altre applicazioni (nastri di acciaio laminati a freddo da trattamento termico)</i>	C55S, C60S, C67S, C75S, C85S, C90S, C100S, C125S, 48Si7, 56Si7, 51CrV4, 80CrV2, 75Ni8, 125Cr2, 102Cr6, 58CrV4



Sharp edge
Bordo vivo




Round edge
Bordo tondo

Round-edged flat made from pickled, cold-rolled and hot-rolled strips <i>Piatto a bordi tondi, bianco, lucido e decapato</i>										
width L mm	thickness									
	1,2	1,5	1,8	2	2,5	3	3,5	4	5	6
weight kg/m										
6	0,06	0,07	0,08	0,09						
8	0,07	0,10	0,12	0,15	0,16	0,19				
10	0,10	0,12	0,14	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32		
12	0,12	0,14	0,17	0,19	0,24	0,29	0,34	0,38		
13	0,13	0,16	0,18	0,21	0,26	0,31	0,36	0,42		
14	0,14	0,17	0,20	0,22	0,28	0,34	0,39	0,45		
15	0,15	0,18	0,22	0,24	0,30	0,36	0,42	0,48	0,58	
16	0,16	0,19	0,23	0,26	0,32	0,38	0,45	0,51	0,62	
18	0,17	0,22	0,26	0,29	0,36	0,43	0,50	0,58	0,70	
19	0,18	0,23	0,27	0,30	0,38	0,46	0,53	0,61	0,74	
20	0,19	0,24	0,29	0,32	0,40	0,48	0,56	0,64	0,78	0,94
22	0,21	0,26	0,32	0,35	0,44	0,53	0,62	0,70	0,86	1,03
24	0,23	0,29	0,34	0,38	0,48	0,57	0,67	0,77	0,94	1,12
25	0,24	0,30	0,36	0,40	0,50	0,60	0,70	0,80	0,97	1,17
26	0,25	0,31	0,37	0,42	0,52	0,62	0,73	0,83	1,01	1,22
28	0,27	0,34	0,40	0,45	0,56	0,67	0,78	0,89	1,09	1,31
30	0,29	0,36	0,43	0,48	0,60	0,72	0,84	0,96	1,17	1,40
32	0,31	0,38	0,46	0,51	0,64	0,77	0,90	1,02	1,25	1,50
34	0,33	0,41	0,49	0,54	0,68	0,82	0,95	1,09	1,33	1,59
36	0,35	0,43	0,51	0,58	0,72	0,86	1,01	1,14	1,40	1,68
38	0,36	0,46	0,55	0,61	0,76	0,90	1,06	1,22	1,48	1,78
40	0,38	0,48	0,58	0,64	0,80	0,96	1,12	1,28	1,56	1,87
50		0,60	0,72	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,95	2,34
60		0,70	0,84	0,94	1,17	1,40	1,64	1,87	2,34	2,81

Supply conditions - *Condizioni di fornitura*

- Coils or bars with minimum length 3000 mm and maximum length 6000 mm *Rotoli o barre con lunghezza minima 3.000 mm e massima 6.000 mm*
- Dimensional tolerances according to Marcegaglia standards *Tolleranze dimensionali secondo specifiche Marcegaglia*

STANDARD PACKAGING
ESEMPI DI IMBALLAGGI STANDARD



	BN1	BN2	BN3	BN4	BN6	BN7	BN8
Eye-to-side <i>Buca asse orizzontale</i>	●						
Eye-to-side cradle <i>Sella asse orizzontale</i>		●					
Eye-to-sky pallet <i>Bancale con piedi e assi</i>			●	●			
Wood pieces <i>Imballo su 2 legni</i>						●	●
Pallet 8x8 <i>Bancale 8x8</i>					●		
20-mm spacers <i>Distanziali da 20 mm</i>			(1)		(1)	(1)	
40-mm spacers <i>Distanziali da 40 mm</i>			(2)		(2)	(2)	
80-mm spacers <i>Distanziali da 80 mm</i>			(3)			(3)	
Plastic protection for wood pieces <i>Plastica sui legni</i>			(4)	(1)	(3)	(4)	(1)
Plastic film <i>Film plastico</i>			(5)	(2)	(4)	(5)	(2)
Bitumen and poly-coated paper <i>Carta catramata e politenata</i>	(C)	(C)	(6)	(3)	(5)	(6)	(3)
Metal box <i>Cassa metallica</i>	(M)	(M)					

NON-STANDARD
PACKAGING
IS DEVELOPED
ACCORDING TO
CUSTOMER REQUEST

IMBALLI SPECIFICI
SONO STUDIATI
E FORNITI
IN ACCORDO
CON IL CLIENTE



SHEETS FROM COILS, DIAMOND AND TEARDROP LAMIERE RICAVATE DA COILS, STRIATE E BUGNATE

DIMENSIONAL RANGE - GAMMA DIMENSIONALE

MIN. WIDTH - LARGHEZZA MIN.	0.20 mm
MAX. WIDTH - LARGHEZZA MAX.	2,000 mm
MIN. THICKNESS - SPESSORE MIN.	0.20 mm
MAX. THICKNESS - SPESSORE MAX.	15 mm

The new cut-to-length lines, dedicated to high yield strength steel materials, represent the state of the art among recent investments by Marcegaglia Carbon Steel in its service centers including Italy, Brazil and Poland.

I nuovi impianti di spianatura in grado di lavorare acciai ad elevato limite di snervamento rappresentano la punta di diamante dei recenti investimenti nel comparto, che hanno visto il potenziamento dei centri servizi Marcegaglia Carbon Steel in Italia, Brasile e Polonia.

Construction equipment, street furniture, shelving systems, household appliances, engineering and automotive are among the sectors of application for the range of Marcegaglia Carbon Steel carbon steel sheets.

Edilizia, arredo urbano, sistemi di magazzinaggio, elettrodomestici, meccanica e automotive sono alcuni dei settori di utilizzo della gamma di lamiere spianate Marcegaglia Carbon Steel.

25 cut-to-length lines

1,100,000 t/y
manufacturing capacity

product: **steel sheets**

thickness: **0.25/20 mm**

width max: **2000 mm max width**

product type: **black, pickled, cold rolled, hot dip galvanized, diamond and teardrop patterned**

TYPICAL APPLICATIONS ESEMPI DELLE PRINCIPALI APPLICAZIONI

STEEL FOR CONSTRUCTION ACCIAI PER IL SETTORE EDILIZIO



STEEL FOR MECHANICAL AND AUTOMOTIVE APPLICATIONS ACCIAI PER APPLICAZIONI MECCANICHE E AUTOMOTIVE

STEEL FOR SHELVING AND FURNITURE ACCIAI PER SCAFFALATURE E MOBILI METALLICI

STEEL FOR HOUSEHOLD APPLIANCES ACCIAI PER ELETTRODOMESTICI

STEEL FOR PRESSURE PURPOSES ACCIAI PER RECIPIENTI A PRESSIONE



BLACK STEEL SHEETS
LAMIERE NERE

Product range <i>Gamma produttiva</i>					
thickness mm	width mm				
	1000	1250	1500	1800	2000
1.5	•	•	•		
2	•	•	•		
2.5	•	•	•		
3	•	•	•	•	•
4	•	•	•	•	•
5	•	•	•	•	•
6	•	•	•	•	•
7	•	•	•	•	•
8	•	•	•	•	•
10	•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•
15	•	•	•	•	•
20	•	•	•	•	•



Feasible length
Lunghezza fattibile
200 ÷ 16000 mm

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10025-2	Non-alloy structural steels <i>Acciai non legati per impieghi strutturali</i>	S185 S235JR up to J2 (*) S275JR up to J2 (*) S355JR up to K2 (*)
EN 10025-5	Structural steels with improved atmospheric corrosion resistance <i>Acciai per impieghi strutturali con resistenza migliorata alla corrosione atmosferica</i>	S355J0WP, S355J0W
EN 10149-2	Hot-rolled high yield strength steels for cold forming <i>Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo</i>	S315MC up to S550MC (other grades upon request) <i>(altre qualità a richiesta)</i>
EN 10111	Hot rolled low carbon steels for cold forming <i>Acciai a basso tenore di carbonio laminati a caldo in continuo per formatura a freddo</i>	DD11 up to DD14 (other grades upon request) <i>(altre qualità a richiesta)</i>
EN 10028-3	Steel for pressure purposes <i>Acciai per recipienti a pressione</i>	grades upon request <i>qualità su richiesta</i>

(*) CE marking available - *Vendibile con marcatura CE*

Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Dimensional tolerances according to EN 10051 <i>Tolleranze dimensionali secondo norma EN 10051</i>
- Special tolerances upon request <i>Tolleranze speciali su richiesta</i>
- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements <i>Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma</i>

Standard delivery program <i>Tabella dimensionale del programma di fornitura standard</i>				
thickness mm	commercial sizes mm			
	1000x2000	1250x2500	1500x3000	1500x6000 1800x6000 2000x6000
1,5	•	•	•	
2	•	•	•	
2,5	•	•	•	
3	•	•	•	•
4	•	•	•	•
5	•	•	•	•
6	•	•	•	•
7	•	•	•	•
8	•	•	•	•
10	•	•	•	•
12	•	•	•	•
15	•	•	•	•

PICKLED STEEL SHEETS
LAMIERE DECAPATE

Product range <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
1.5	•	•	•
2	•	•	•
2.5	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
7	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
15	•	•	•

Feasible length
Lunghezza fattibile
200 ÷ 16000 mm



MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10025-2	Non-alloy structural steels <i>Acciai non legati per impieghi strutturali</i>	S185 S235JR up to J2 (*) S275JR up to J2 (*) S355JR up to K2 (*)
EN 10149-2	Hot-rolled high yield strength steels for cold forming <i>Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo</i>	S315MC up to S550MC (other grades upon request) <i>(altre qualità a richiesta)</i>
EN 10111	Hot rolled low carbon steels for cold forming <i>Acciai a basso tenore di carbonio laminati a caldo in continuo per formatura a freddo</i>	DD11 up to DD14 (other grades upon request) <i>(altre qualità a richiesta)</i>
	Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. <i>Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.</i>	

(*) CE marking available - Vendibile con marcatura CE

Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Dimensional tolerances according to EN 10051 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze dimensionali secondo norma EN 10051 (e altre previste dalle norme di fabbricazione)</i>
- Special tolerances upon request <i>Tolleranze speciali su richiesta</i>
- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements <i>Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma</i>

Standard delivery program <i>Tabella dimensionale del programma di fornitura standard</i>			
thickness mm	commercial sizes mm		
	1000x2000	1250x2500	1500x3000
1,5	•	•	•
2	•	•	•
2,5	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
7	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•
15	•	•	•




STEEL SHEETS FROM COLD ROLLED COILS
LAMIERE DA COILS LAMINATI A FREDDO

Product range <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
0,30	•	•	
0,35	•	•	
0,4	•	•	
0,5	•	•	•
0,6	•	•	•
0,8	•	•	•
1,0	•	•	•
1,2	•	•	•
1,5	•	•	•
2	•	•	•
2,5	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•



Feasible length
Lunghezza fattibile
200 ÷ 12000 mm

Standard delivery program <i>Tabella dimensionale del programma di fornitura standard</i>			
thickness mm	commercial sizes mm		
	1000x2000	1250x2500	1500x3000
0,4	•	•	
0,5	•	•	
0,6	•	•	•
0,7	•	•	•
0,8	•	•	•
0,9	•	•	•
1,0	•	•	•
1,2	•	•	•
1,5	•	•	•
2,0	•	•	•
2,5	•	•	•
3,0	•	•	•



Supply conditions - <i>Condizioni di fornitura</i>
- Tolerances according to EN 10131 (and other equivalent international norms) <i>Tolleranze secondo norma EN 10131 (e altre previste dalle norme di fabbricazione)</i>
- Special tolerances upon request <i>Tolleranze speciali su richiesta</i>
- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements <i>Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma</i>

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10139	Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold forming <i>Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di acciaio dolce per formatura a freddo</i>	DC01 LC/C290÷690 - DC03 LC/C290÷590 DC04 LC/C290÷590 - DC05LC, DC06LC
EN 10268	Cold rolled steel flat products with high yield strength for cold forming <i>Prodotti piani laminati a freddo di acciaio ad alto limite di snervamento per formatura a freddo</i>	HC220P, HC260P, HC260LA, HC300LA, HC340LA, HC380LA, HC420LA
EN 10130	Cold rolled low carbon steel flat products for cold forming <i>Prodotti piani laminati a freddo di acciaio a basso tenore di carbonio per imbutitura o piegamento a freddo</i>	DC01, DC03, DC04, DC05, DC06
EN10209	Cold rolled steel for vitreous enamelling <i>Acciaio laminato a freddo per smaltatura mediante vetrificazione</i>	DC01EK, DC04EK
Marcegaglia Standard	Cold rolled steel for deep drawing <i>Prodotti piani laminati a freddo per profondo stampaggio</i>	DC06-S
Marcegaglia Standard	Cold rolled detensioned steel for direct use <i>Prodotti piani laminati a freddo privi di tensioni con planarità migliorata</i>	DC01-RTF
Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. <i>Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.</i>		

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10139 <i>Condizioni superficiali secondo EN 10139</i>	
SURFACE APPEARANCE <i>ASPETTI SUPERFICIALI</i>	MA (standard) <i>(normale)</i>
	MB (improved) <i>(migliorata)</i>
	MC (superior) <i>(superiore)</i>
SURFACE FINISH <i>FINITURE SUPERFICIALI</i>	RR rough <i>rugosa</i> > 1,6 µm
	RM normal <i>normale</i> 0,6÷1,9 µm
	RC improved <i>microrugosa</i> ≤ 0,9 µm
	RL semi-bright <i>liscia</i> ≤ 0,4 µm
	RN bright <i>lucida</i> ≤ 0,2 µm

SURFACE CONDITIONS acc. to EN 10130 <i>Condizioni superficiali secondo EN 10130</i>	
SURFACE APPEARANCE <i>ASPETTI SUPERFICIALI</i>	A (standard) <i>(normale)</i>
	B (improved) <i>(migliorata)</i>
SURFACE FINISH <i>FINITURE SUPERFICIALI</i>	r rough <i>rugosa</i> > 1,6 µm
	m normal <i>normale</i> 0,6÷1,9 µm
	g semi-bright <i>liscia</i> ≤ 0,9 µm
	b bright <i>lucida</i> ≤ 0,4 µm

HOT DIP GALVANIZED STEEL SHEETS
LAMIERE ZINCATE A CALDO

Product range <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
0,3	•	•	
0,4	•	•	
0,5	•	•	•
0,6	•	•	•
0,8	•	•	•
1,0	•	•	•
1,2	•	•	•
1,5	•	•	•
2	•	•	•
2,5	•	•	•
3	•	•	•
4	•	•	•



Feasible length
Lunghezza fattibile
200 ÷ 12000 mm

MANUFACTURING STANDARD <i>Norma di fabbricazione</i>	PRODUCT DESIGNATION <i>Designazione prodotto</i>	GRADE <i>Qualità</i>
EN 10346	Steel flat products for cold forming <i>Acciai per imbutitura o piegamento a freddo</i>	DX 51D, DX52D, DX53D, DX54D, DX56D, DX57D (other grades upon request) <i>(altre qualità da valutare)</i>
EN 10346	Structural steels <i>Acciai per impieghi strutturali</i>	S220GD, S250GD, S250GD-DM*, S280GD, S280GD-DM*, S320GD, S350GD, S350GD-DM*, S390GD, S420GD, S450GD, S550GD
EN 10346	High yield strength steels for cold forming <i>Acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo</i>	HX260LAD, HX300LAD, HX340LAD, HX380LAD, HX420LAD, HX220YD, HX260YD, HX300YD
EN 10346	Dual phase steels <i>Acciai dual phase</i>	HCT450X, HCT490X, HCT590X, HCT780X, HCT980X (other grades upon request) <i>(altre qualità da valutare)</i>
EN 10346	Bake Hardening Steel <i>Acciai Bake-Hardening</i>	HX220BD
ASTM A653	Hot dip zinc-coated steel <i>Acciai zincati a caldo</i>	
	Upon request: supply of grades not included in the above mentioned standards or grades according to customers' standards, including major automotive manufacturers. <i>Su richiesta, si forniscono anche qualità differenti dalle norme sopra citate o secondo specifiche definite dei clienti, incluse le più importanti qualità codificate dalle maggiori case automobilistiche.</i>	

(*) According to Italian D.M. 17.01.2018 "Technical norms for construction"
In conformità al Decreto Ministeriale 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni"

Supply conditions - *Condizioni di fornitura*

- Tolerances according to EN 10143 (and other equivalent international norms)
Tolleranze secondo norma EN 10143 (e altre previste dalle norme di fabbricazione)

- Special tolerances upon request *Tolleranze speciali su richiesta*

- Control documents 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204 and other specific norm requirements
Documenti di controllo 2.1, 2.2, 3.1, 3.2 secondo norma EN 10204 e indicazioni specifiche di ciascuna norma




TECHNICAL CHARACTERISTICS <i>Caratteristiche tecniche</i>		
COVERING <i>RIVESTIMENTO</i>	Coating is expressed in weight of zinc (g) over one square meter of product (total of two sides). <i>Il rivestimento è espresso in grammi di zinco depositati su un metro quadro di prodotto (totale sulle due facce).</i>	Z50 up to Z725 g/m²
SURFACE FINISHES <i>FINITURE SUPERFICIALI</i>	Standard finish for industrial use <i>Finitura standard per l'industria in generale</i>	A (normal appearance) <i>(normale)</i>
	Skinpassed surface <i>Fiore assente ottenuto con l'utilizzo dello skinpass</i>	B (improved surface) <i>(migliorata)</i>
	Smooth cylinder skinpass <i>Skinpassatura con cilindri lucidi</i>	B1 (smooth) <i>(liscia normale)</i>
	Double smooth cylinder skinpass <i>Doppia skinpassatura con cilindri lucidi</i>	B2 (bright) <i>(liscia brillante)</i>
SURFACE APPEARANCES <i>ASPETTO SUPERFICIALE</i>	Highest standard of finish <i>Aspetto curato al massimo (privo di difetti)</i>	C (superior) <i>(superiore)</i>
	Normal spangle <i>Stellatura normale</i> Reduced spangle <i>Stellatura ridotta</i>	N M
SURFACE TREATMENTS <i>TRATTAMENTI SUPERFICIALI</i>	Surface protection from oxidation, with improved suitability for plastic deformation. <i>Trattamento che protegge superficialmente il materiale da ossidazione, con un miglioramento dell'attitudine alla deformazione plastica.</i>	Oiling <i>Oleatura</i>
	Chromate conversion coating resulting in the formation of a passivating film. Only trivalent chromium is employed. <i>Reazione di conversione che consiste nella formazione di un film passivante per reazione dello strato di rivestimento con il bagno di trattamento. Solo a base di cromo trivalente.</i>	Chromating <i>Cromatazione</i>
	Transparent or semi-transparent organic coating with special protective, lubricant and antifingerprint properties. Available for thicknesses up to 1.4 mm. <i>Rivestimento organico trasparente o pigmentato (semitrasparente) con particolari proprietà protettive, lubrificanti e antifinger. Disponibile solo per spessori fino a 1.4 mm.</i>	Ecorsteel® <i>Antifingerprint</i>
	Pre-treatment to allow subsequent painting cycle by purchaser <i>Pretrattamento per successiva applicazione di vernice da parte dell'acquirente</i>	No-rinse <i>Senza risciacquo</i>



Standard delivery program <i>Tabella dimensionale del programma di fornitura standard</i>			
thickness mm	commercial sizes mm		
	1000x2000	1250x2500	1500x3000
0,4	•	•	
0,5	•	•	•
0,6	•	•	•
0,7	•	•	•
0,8	•	•	•
0,9	•	•	•
1,0	•	•	•
1,2	•	•	•
1,5	•	•	•
2,0	•	•	•
2,5	•	•	•
3,0	•	•	•
4,0	•	•	•

DIAMOND AND TEARDROP PATTERNED STEEL SHEETS

LAMIERE STRIATE E BUGNATE




Type 1

Type 2

Diamond patterned steel sheets

Lamiere striate

Product range <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
2	•	•	
2,5	•	•	
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•




Currently available heights of diamond patterned sheets.
The height of the pattern can vary from 1 to 2 mm.
*Quote della lamiera striata attualmente disponibile;
l'altezza delle strie può variare da 1 a 2 mm.*


Teardrop patterned steel sheets

Lamiere bugnate

Product range <i>Gamma produttiva</i>			
thickness mm	width mm		
	1000	1250	1500
2	•	•	
2,5	•	•	
3	•	•	•
4	•	•	•
5	•	•	•
6	•	•	•
8	•	•	•
10	•	•	•
12	•	•	•



Type 1



Type 2

Standard delivery program <i>Tabella dimensionale del programma di fornitura standard</i>				
thickness mm	commercial sizes mm			average areic mass kg/m²
	1000x2000	1250x2500	1500x3000	
2	•	•		20,8
2,5	•	•		24,7
3	•	•	•	28,6
4	•	•	•	36,5
5	•	•	•	44,3
6	•	•	•	52,1
7	•	•	•	60,0
8	•	•	•	67,8
10	•	•	•	83,6

Feasible length

Lunghezza fattibile

200 ÷ 16000 mm



Standard delivery program <i>Tabella dimensionale del programma di fornitura standard</i>				
thickness mm	commercial sizes mm			average areic mass kg/m²
	1000x2000	1250x2500	1500x3000	
2	•	•		18,20
2,5	•	•	•	22,10
3	•	•	•	26,05
4	•	•	•	33,90
5	•	•	•	41,75
6	•	•	•	49,60
7	•	•	•	57,45
8	•	•	•	65,30
10	•	•	•	81,00

Minimum depth of the indentation 1-2 mm except for the 2.3x1000-1250 formats with a minimum depth of 0.8 mm and the 2x1000-1250, 3x1500 formats with a minimum depth of 0.6 mm.
Altezza minima della bugna 1÷2 mm tranne che per i formati 2,3x1000-1250 con altezza minima 0,8 mm e per i formati 2x1000-1250, 3x1500 con altezza minima 0,6 mm.

Feasible length


Lunghezza fattibile

200 ÷ 16000 mm




STANDARD PACKAGING
ESEMPI DI IMBALLAGGI STANDARD


BL1/C




BL1T/C




BL2/C




BL2T/C




BL3/C




BL3T/C



BL5I/C/M



BL5IT/C/M



Weight of standard
packed unit
Peso del pacco standard

< 5,00 t

	BL1	BL1C	BL1T	BL1TC	BL2	BL2C	BL2T	BL2TC	BL3	BL3C	BL3T	BL3TC	BL5I	BL5IC	BL5IM	BL5IT	BL5ITC	BL5ITM
Cross straps <i>Reggette trasversali</i>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Longitudinal straps <i>Reggette longitudinali</i>	●	●			●	●			●	●			●	●	●			
Corner <i>Angolare</i>					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wood pieces <i>Travetto d'appoggio</i>									●	●	●	●						
Pallet <i>Bancale</i>													●	●	●	●	●	●
Polyethylene raffia <i>Protezione con raffia politenata</i>		●		●		●		●		●		●		●			●	
Metal box <i>Cassa metallica</i>															●			●



MARCEGAGLIA

CARBON STEEL

HEADQUARTERS AND PLANT

MARCEGAGLIA Gazoldo degli Ippoliti
via Bresciani, 16 - 46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
www.marcegaglia.com

SALES OFFICES - ITALY:

MARCEGAGLIA coil division
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 565
coils@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA processed flat rolled products division
46040 Gazoldo degli Ippoliti, Mantova - Italy
phone +39 . 0376 685 206
flats@marcegaglia.com

PLANTS - ITALY:

MARCEGAGLIA Ravenna
via Baiona, 141 - 48123 Ravenna - Italy
phone +39 . 0544 516 611
ravenna@marcegaglia.com

PLANTS AND SALES OFFICES - WORLDWIDE:

MARCEGAGLIA BALTICS Riga
Str. Starta 13, LV-1039 Riga - Latvia
phone +37 126 571599
baltics@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA DEUTSCHLAND Düsseldorf
Opitzstrasse 12, 40470 Düsseldorf
phone +49 . 211 . 6187 80
deutschland@marcegaglia.com
www.marcegaglia.de

MARCEGAGLIA DO BRASIL Garuva
Rodovia BR101 Km 11 - Bairro Urubuquara 89248-000
Garuva, Santa Catarina Brasil
phone +55 . 47 . 3431 64 05
vendas@marcegaglia.com.br
www.marcegaglia.com.br

MARCEGAGLIA FRANCE Lyon
Le Bois des Côtes II - RN 6 - n° 300, 69760 Limonest
phone +33 . 4 78 66 37 00
france@marcegaglia.com
www.marcegaglia.fr

MARCEGAGLIA IBERICA Barcelona
Calle Solsona, 3
Santa Perpetua de Mogoda - 08130 Barcelona
phone +34 . 93 544 80 11
iberica@marcegaglia.com
www.marcegaglia.es

MARCEGAGLIA NORTH EUROPE Luxembourg
8, Zone Um Woeller - 4410 Soleuvre - Luxembourg
phone 00 352 289 909 22
luxembourg@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA POLAND Kluczbork
Ligota Dolna
ul. Przemysłowa 1- 46-200 Kluczbork - Poland
phone +48 77 45 98 200
kluczbork@marcegaglia.com
www.marcegaglia.pl

SM TUNIS ACIER
Parc d'activités économiques
7000 Bizerte - Tunisia
phone +216.72 417 305
info@smtunisacier.com